AntiVandalen Leuchten

VYRTYCH

The touch of light

Antivandalen Leuchten

Antivandal-Leuchte für Bereiche mit hohem Risiko mechanischer Beschädigung

EXTREM STARK
ROBUST
KORROSIONBESTÄNDIG
HOCHSCHLAGFEST
VANDALRESISTENZ
EFFIZIENT

Clumber LED

Produktübersicht:

- Hochschlagfeste Gehäuse aus Stahlblech + hochschlagfeste Abdeckung aus Polycarbonat
- Extrem stark und korrosionbeständig
- Mit Sicherheitsschrauben

Einsatz:

Bereiche mit hohen Anforderungen gegen Schäden wie z.B.:
Hafträume, Polizeistationen,
Justizvollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten,
Krankenhäuser, Schwerindustrie,
Bahnen und Beförderungsmittel usw.

Gehäuse	Robust Stahlblech RAL 9003
Abdeckung	Opal Polycarbonat, hochschlagfest in Metalrahmen
Leuchtmittel	LED
Reflektor	aus hochglänzend Reinstaluminium
LED Lebensdauer	L70B10 ta30 - 100 000h
Lichtfarbe	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Vorschaltgerät	elektronisches 220-240V/50-60Hz,176-280V DC
Temperaturbereich	-20°C + 30°C
IP Schutzart	IP54
IK Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzklasse	I
Montageart	Anbau, Einbau
Garantie	5 Jahre

Art.Nr.	Bezeichnung	[K]	[lm]	[W]	[mm]
053581	CLUMBER1-LED-3900-4K	4000	2969	24	505 x 63
053580	CLUMBER1-LED-4500-4K	4000	3415	28	505 x 63
053582	CLUMBER1-LED-5100-4K	4000	3851	33	505 x 63
053583	CLUMBER1-LED-6200-4K	4000	4690	44	505 x 63
053585	CLUMBER2-LED-1700-4K	4000	1151	10	370 x 63
053584	CLUMBER2-LED-1950-4K	4000	1324	12	370 x 63
053586	CLUMBER2-LED-2200-4K	4000	1493	14	370 x 63
053587	CLUMBER2-LED-2650-4K	4000	1819	19	370 x 63
053588	CLUMBER3-LED-1150-4K	4000	780	6	208 x 66
053589	CLUMBER3-LED-1500-4K	4000	1047	8	208 x 66

Staford LED

Produktübersicht:

- Hochschlagfeste Gehäuse aus Stahlblech + hochschlagfeste Abdeckung aus Polycarbonat
- Extrem stark und korrosionbeständig
- Mit Sicherheitsschrauben
- Gehäuse aus Edelstahl möglich

Einsatz:

Bereiche mit hohen Anforderungen gegen Schäden wie z.B.:
Hafträume, Polizeistationen, Justizvollzugsanstalten,
Jugendarrestanstalten, Krankenhäuser,
Schwerindustrie, Bahnen und Beförderungsmittel usw.

Gehäuse	Robust Stahlblech RAL 9003
Abdeckung	Opal Polycarbonat, hochschlagfest
Leuchtmittel	LED
Reflektor	Stahlblech RAL 9003
LED Lebensdauer	L70B10 ta30 - 100 000h
Lichtfarbe	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Vorschaltgerät	elektronisches 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Temperaturbereich	-20°C + 30°C
IP Schutzart	IP65
IK Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzklasse	I
Montageart	Einbau
Garantie	5 Jahre

Art.Nr.	Bezeichnung	[K]	[lm]	[W]	[mm]
057773	STAFORD-LED-4650-4K	4000	3572	32	653 x 255 x 95
057770	STAFORD-LED-5350-4K	4000	4028	38	653 x 255 x 95
057774	STAFORD-LED-7000-4K	4000	5359	48	953 x 255 x 95
057771	STAFORD-LED-8000-4K	4000	6121	57	953 x 255 x 95
057775	STAFORD-LED-9300-4K	4000	7145	64	1253 x 255 x 95
057772	STAFORD-LED-10650-4K	4000	8159	76	1253 x 255 x 95

Produktübersicht:

- Hochschlagfeste Gehäuse aus Stahlblech + hochschlagfeste Abdeckung aus Polycarbonatrohr
- Extrem stark und korrosionbeständig
- Mit Sicherheitsschrauben
- Gehäuse aus Edelstahl möglich

Einsatz:

Bereiche mit hohen Anforderungen gegen Schäden wie z.B.:
Hafträume, Polizeistationen,
Justizvollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten,
Krankenhäuser, Schwerindustrie, Arbeitsgruben
Bahnen und Beförderungsmittel usw.

Gehäuse	Robust Stahlblech RAL 9003 + plastik Schutzkappen
Abdeckung	Rohr aus Polycarbonat Opal (4mm) + Plastik Endkappen
Leuchtmittel	LED
Reflektor	-
LED Lebensdauer	L70B10 ta30 - 100 000h
Lichtfarbe	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Vorschaltgerät	elektronisches 110-254V/50-60Hz, 220-250V DC
Temperaturbereich	-20°C + 30°C
IP Schutzart	IP67
IK Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzklasse	I
Montageart	Anbau
Garantie	5 Jahre

Art.Nr.	Bezeichnung	[K]	[lm]	[W]	[mm]
IP 67					
084075	RAMBO-LED-1250-4K	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084076	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084077	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084078	RAMBO-LED-5000-4K	4000	3015	34	1615 x 113 x 76
IP 42					
084070	RAMBO-LED-1250-4K	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084071	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084072	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084073	RAMBO-LED-5000-4K	4000	3015	34	1615 x 113 x 76

Boxer LED

Produktübersicht:

- Als Anbau oder Einbauleuchte (durch Montagerahmen)
- Hochschlagfeste Gehäuse aus Stahlblech + hochschlagfeste Abdeckung aus Polycarbonat
- Extrem stark und korrosionbeständig
- Variante mit asymmetrischem Reflektor
- Mit Sicherheitsschrauben
- Gehäuse aus Edelstahl möglich

Einsatz:

Bereiche mit hohen Anforderungen gegen Schäden wie z.B.:
Hafträume, Polizeistationen, Justizvollzugsanstalten,
Jugendarrestanstalten, Krankenhäuse
Schwerindustrie, Bahnen und Beförderungsmittel usw.

Gehäuse	Robust Stahlblech RAL 9003
Abdeckung	Klares Polycarbonat, hochschlagfest+Abdeckung über LED Module
Leuchtmittel	LED
Reflektor	aus hochglänzend Reinstaluminium
LED Lebensdauer	L70B10 ta30 - 100 000h
Lichtfarbe	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Vorschaltgerät	elektronisches 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Temperaturbereich	-20°C + 30°C
IP Schutzart	IP64
IK Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzklasse	I
Montageart	Anbau, Einbau
Garantie	5 Jahre

Art.Nr.	Bezeichnung	[K]	[lm]	[W]	[mm]
053495	BOXER-LED-1450-4K	4000	1135	12	420 x 184 x 56
053489	BOXER-LED-1650-4K	4000	1292	14	420 x 184 x 56
053494	BOXER-LED-2900-4K	4000	2271	23	700 x 184 x 56
053491	BOXER-LED-3300-4K	4000	2584	25	700 x 184 x 56
053497	BOXER-LED-5800-4K	4000	4541	48	1257 x 184 x 56
053487	BOXER-LED-6600-4K	4000	5168	53	1257 x 184 x 56
053499	BOXER-LED-7200-4K	4000	5638	59	1537 x 184 x 56
053485	BOXER-LED-8200-4K	4000	6421	66	1537 x 184 x 56

Produktübersicht:

- Hochschlagfeste Gehäuse aus Stahlblech + hochschlagfeste Abdeckung aus Polycarbonat
- Extrem stark und korrosionbeständig
- Klares Polycarbonat zur einfachen Inspektion von 5 Seiten einsehbar
- Gehäuse aus Edelstahl möglich

Einsatz:

Bereiche mit hohen Anforderungen gegen Schäden wie z.B.:
Hafträume, Polizeistationen, Justizvollzugsanstalten,
Jugendarrestanstalten, Krankenhäuse
Schwerindustrie, Bahnen und Beförderungsmittel usw.

Gehäuse	Robust Stahlblech RAL 9003
Abdeckung	Klares Polycarbonat, hochschlagfest
Leuchtmittel	LED
Reflektor	Stahlblech RAL 9003
LED Lebensdauer	L70B10 ta30 - 100 000h
Lichtfarbe	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Vorschaltgerät	elektronisches 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Temperaturbereich	-20°C + 60°C
IP Schutzart	IP65
IK Stoßfestigkeitsgrad	5xIK10 (100J)
Schutzklasse	I
Montageart	Anbau
Garantie	5 Jahre

Art.Nr.	Bezeichnung	[K]	[lm]	[W]	[mm]
ta -20°C ≤ ta ≤ +60°C					
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	4000	2137	20	691 x 196 x 108
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4000	4271	34	691 x 196 x 108
ta -20°C ≤ ta ≤ +50°C					
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	4000	2135	20	1301 x 196 x 108
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4000	4513	34	1301 x 196 x 108
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	4000	8541	68	1301 x 196 x 108
ta -20°C ≤ ta ≤ +40°C					
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	4000	3203	34	1600 x 196 x 108
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	4000	6406	51	1600 x 196 x 108
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	4000	11427	82	1600 x 196 x 108

VYRTYCH a.s.
Židněves 116
294 06 Březno
Mladá Boleslav
Czech Rebublic

e-mail: sale@vyrtych.cz

www.vyrtych.com

Vyrtych Produkte erhalten Sie bei diesem Vertriebspartner: